Tandem-Wannenkipper

WK 700 plus+

Tandem Wannenkipper 23 t/24 t · WK 700 plus+ · Ausführung 40 km/h

Fahrgestell

- 2 x 11t BPW-Achsen 60 km/h
- BPW-Bremsachse 410 x 180 mm
- hinten BPW-Nachlauflenkachse
- 1. Achse starr
- 2. Achse nachlaufgelenkt; hydraulisch zu sperren

- mit Tandem-Federaggregat 32 t
- Geländeausgleich und wartungsfreie Parabelfederung
- Achsabstand 1810 mm
- Rohrdeichsel mit Kugelzugöse K 80/3 t oder K 80/4 t

Aufbau

- Brückenmaß 7000 mm
- mit Volumenrückwand (600 mm) = Gesamtlänge 7600 mm
- Breite innen 2300/2400 mm konisch
- Wannenhöhe 1500 mm
- stabile, hydraulisch betätigte Rückwand, doppeltwirkend
- Kornschieber mit Betätigungshebel in der Rückwand
- Stahlprofilaufsatz 600 mm oder 800 mm, klappbar bis zum Drehpunkt der hydraulischen Rückwand
- mit Sichtgitter vorne quer steckbar
- mit Alu-Aufstiegsleiter an der Stirnwand, abnehmbar

Bereifung

- 650/55 R 26,5 bis 750/45 R 26,5 (andere Bereifungen möglich)
- 1 Paar Kurzkotflügel

Beleuchtung

- 4-Kammer-Rückleuchten

Bremsanlage

- Zweileitungs-Druckluftbremsanlage auf 4 Räder wirkend mit ALB-Regler

Am Sportpark 7
86738 Deiningen
Tel.: 0 90 81 / 29 08 5-0
info@wagner-fahrzeugbau.de

WAGNER
Fahrzeugbau GmbH