

Tandem-3-Seitenkipper



Tandem-3-Seitenkipper 20 t

Fahrgestell

- 2 x 10 t BPW-Achsen 60 km/h, mit Membranbremszylinder
- Spur 1950 mm
- Dreiblatt-Parabelfederung
- Rohrdeichsel mit DIN 40/2t-Zugöse oder Kugelzugöse K80
- Automatische Anhängerkupplung
- TÜV-Abnahme 40 km/h

Aufbau

- Brückenmaß 5100 mm x 2400 mm innen
- Aufbau 800 mm Stahlprofilbordwand seitlich und hinten, pendelnd und abklappbar, mit durchgehender Zentralverriegelung
- Mittelrungen steckbar, Eckrungen verschweißt

- Aufsatz 600 mm oder 800 mm Stahlprofil-Bordwand, pendelnd und abklappbar, mit Gelenkverbindung nachstellbar
- Kornschieber mit Betätigungshebel
- Aufsteckspitzen vorne und hinten

Beleuchtung

- 4-Kammer-Rückleuchten

Bereifung

- 385/65 R22,5 RE; 10-Loch Felge (andere Bereifung möglich)

Bremsanlage

- Zweileitungs-Druckluftbremsanlage auf 4 Räder wirkend mit ALB-Regler

Kippanlage

- 3-Seitenkipper mit hydraulischem Kippwerk
- Großer Kippwinkel ca. 52°



Am Sportpark 7 | 86738 Deiningen | info@wagner-fahrzeugbau.de | Tel.: 090 81 / 29 08 5-0