



Tandem-Abrollkipper 22 t

Fahrgestell

- 2x 12 t BPW-Achsen 60 km/h 10-Loch
- BPW-Bremsachse 410x 180 mm mit Membranbremszylinder
- mit Tandem-Federaggregat 32 t
- wartungsfreie Parabelfederung
- Achsabstand circa 1500 mm
- Rohrdeichsel mit Kugelzugöse K 80/4 t
- TÜV-Abnahme 40 km/h oder 60 km/h



Hydraulikanlage

- Axialkolbenpumpe (120 l/Min.) mit Zapfwellenantrieb
- Tank ca. 150 l

Abrollkipper

- Telescopic Palfinger Teleskop-Abrollkipper T 20
- max. Hubkraft ca. 20 t
- zur Aufnahme von Abrollbehältern
- hydraulisch teleskopierbarer Hakenarm
- 2-stufige elektrische Innensteuerung
- Eil-Gangschaltung für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Endlagendämpfung mittels Softstopfunktion
- Kompakt-Aufnahmehaken mit mechanischer Hakensicherung
- hydraulische Innenverriegelung, inkl. Steuerelement
- Gerätelänge (L=6300 mm) für Containerlänge bis 7250 mm

- Gerät in 12V-Ausführung über Spannungswandler

Bereifung

- 4x 650/55 R26,5 auf 10-Loch Felge (andere Bereifung möglich)
- Alu-Kotflügel

Beleuchtung

- „große“ Lkw-Beleuchtung
- 12V mit 7-poligem Stecker

Bremsanlage

- Zweileitungsdruckluftbremsanlage auf 4 Räder wirkend mit ALB-Regler

Zusatzausstattungen

- 2 zusätzliche durchgehende Hydraulikleitungen mit Anschluss am Heck für Zusatzgeräte (gesteuert über Schlepperhydraulik)
- Arbeitsscheinwerfer
- Weitere Ausrüstungen auf Anfrage

