



Tandem-Wannen-2-Seitenkipper 20 t

Fahrgestell

- 2 x 10t BPW-Achsen
- Achsen starr
- Mit Tandem-Federaggregat 20t
- Geländeausgleich und wartungsfreie Parabelfederung
- Achsabstand circa 1360mm
- Rohrdeichsel mit 2t DIN-Zugöse 40mm oder K80/3t

Aufbau

- Brückenmaß 5500mm
- Breite innen 2300/2400mm konisch
- Wannenhöhe 1500mm
- 500mm Aufsatz – Volumen ca. 25,5m³
- Seitlich links oder rechts Stahlprofilbordwand 600mm zum Pendeln geteilt durch eine Mittelrinne, mit durchgehender Zentralverriegelung

- Stabile, hydraulisch betätigte Rückwand, doppelwirkend
- Kornschieber mit Betätigungshebel in der Rückwand
- Stahlprofil-Aufsatz 500mm, klappbar bis zum Drehpunkt der hydraulischen Rückwand
- Mit Sichtgitter vorne quer steckbar
- Mit Alu-Aufstiegsleiter an der Stirnwand, abnehmbar

Beleuchtung

- 4-Kammer-Rückleuchten

Bereifung

- 560/60 R22,5 (andere Bereifung möglich)
- 1 Paar Kurzkotflügel

Bremsanlage

- Zweileitungs-Druckluftbremsanlage auf 4 Räder wirkend mit ALB-Regler

Zusatzausstattungen

- Weitere Ausrüstungen auf Anfrage

