



## Tandem-Wannen-2-Seitenkipper 21 t

### Fahrgestell

- 2 x 10t BPW-Achsen
- Achsen starr
- Mit Tandem-Federaggregat 24t
- Geländeausgleich und wartungsfreie Parabelfederung
- Achsabstand circa 1350 mm
- Rohrdeichsel mit Kugelzugöse K 80/3 t

### Aufbau

- Brückenmaß 6000 mm
- Breite innen 2300/2400 mm konisch
- Wannenhöhe 1500 mm
- 800 mm Aufsatz – Volumen ca. 32 m<sup>3</sup>
- Seitlich links oder rechts Stahlprofilbordwand 600 mm zum Pendeln geteilt durch eine Mittelrinne, mit durchgehender Zentralverriegelung
- Stabile, hydraulisch betätigte Rückwand, doppeltwirkend

- Kornschieber mit Betätigungshebel in der Rückwand
- Stahlprofil-Aufsatz 600 mm oder 800 mm, klappbar bis zum Drehpunkt der hydraulischen Rückwand
- Mit Sichtgitter vorne quer steckbar
- Mit Alu-Aufstiegsleiter an der Stirnwand, abnehmbar

### Beleuchtung

- 4-Kammer-Rückleuchten
- Umrissleuchten seitlich an den Kotflügeln

### Bereifung

- 650/50 R22,5 (andere Bereifung möglich)
- 1 Paar Kurzkotflügel

### Bremsanlage

- Zweileitungs-Druckluftbremsanlage auf 4 Räder wirkend mit ALB-Regler

### Zusatzausstattungen

- Weitere Ausrüstungen auf Anfrage

